

KALUGA 920 ESPECIAL

Fijador endurecedor para fachadas.

Campos de Aplicación Ideal como restaurador de fachadas de piedra

natural y obra vista, como fijador endurecedor de fondos en mal estado, fachadas pintadas con cal, pinturas a base de cemento, hormigón degradado y

pinturas plásticas de baja calidad.

Características

Color: Incoloro. Peso específico: 0.9 gr/cm³.

Secado al tacto: 15 minutos a 20°C. **Intervalo de repintado:** 2 horas a 20°C.

Acabado: Brillante, transparente, incoloro.

Aplicación: Brocha, Rodillo, Pistola. **Dilución:** Disolvente clorocaucho.

Rendimiento: 0,5-2,5 m²/l., según dilución y soporte.

Forma de suministro: Envases de: 25 l.

Preparación de superficies:

Piedra natural: Limpieza general eliminando desconchados y pinturas viejas mal adheridas. Aplicar una primera capa diluida al 20% y una vez seca, una capa de acabado diluida al 10% como máximo.

Superficies en mal estado: Limpieza general eliminando desconchados y pinturas viejas mal adheridas. Aplicar una primera capa diluida al 20-30%. Una vez seco pintar con el revestimiento especificado.

ZAS SERV. Y ATT. AL CONST.S.L.

C/ ASUN 12

22600.- SABIÑÁNIGO (HUESCA)

TELEF.: 974 484 343