



Polígono SEPES C/ Asun, 12 • 22600 SABIÑÁNIGO • Tfn. 974 484 343 - Fax 974 484 344  
zasasl@hotmail.com

## Ficha técnica MOHELI

### Desencofrante universal

#### PROPIEDADES

---

Producto emulsionable en agua y diluible en gas-oil que impide adherencias y protege las estructuras y moldes de encofrado. Disminuye riesgos de rotura y permite unos perfectos acabados

#### APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

---

Se aplica previamente emulsionado en agua a razón del 10-20% y también puede aplicarse diluido en petróleo o gas-oil en proporciones entre el 10% y el 20%.

#### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

---

**ASPECTO:** Líquido transparente

**COLOR:** Ambar

**OLOR:** Característico

**DENSIDAD:** 0.88+-0.01

**VISCOSIDAD:** P4 20+-4 seg.(Copa Ford DIN53211)

**pH PURO:** --

**SOLUBILIDAD EN AGUA:** Emulsionable

**TEMPERATURA INFLAMACIÓN:** -- (Closed Cup)

**% MATERIA ACTIVA NOMINAL:** 100.0

#### COMPOSICIÓN

---

Aceites minerales,Aceites vegetales,Anticorrosivos,Tensoactivos,

**REGISTROS SANITARIOS:** R.S.I. : 37.00196/B 37.4071/CAT

Fabricado en C.E.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420  
Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad



Polígono SEPES C/ Asun, 12 • 22600 SABIÑÁNIGO • Tfno. 974 484 343 - Fax 974 484 344  
zasl@hotmail.com

para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas

**ZAS SERV. Y AT. AL CONST., S.L**

C/ASUN, 12 POLG.INDL.SEPES HUESCA Telf.: 974484343